LDA626100 LD CHANGEOVER 1-0-2 SWITCH 3P 63A + AUX

Technical data

Thermal rating (I_{th})		70 A
Wire size flexible / stranded		16 - 50 mm^2
Wire size (AWG)		6 - 1
Tightening torque		3.5 Nm
Connection screws		M8
Terminal		
Max. fuse protection (gG-aM)		80 A (415V)
Conditional short circuit current (I_{cc})		8 kA
Insulating voltage (V ac)		690
Insulating voltage (V dc)		600
Operational rating (I_e)		63 A
	3 x 230V	22 kW
AC-21	Dummy 3 x 400V	37 kW
	cosØ > 0.95 3 x 500V	45 kW
	3 x 230V	22 kW
AC-22	Mixed load 3 x 400V	30 kW
	0.65 > cosØ > 0.95 3 x 500V	37 kW
	3 x 230V	15 kW
AC-23	Motor load 3 x 400V	22 kW
	0.45 > cosØ > 0.65 3 x 500V	30 kW
Auxiliary contacts		
Operational rating (I_e)		12 A
Operating voltage (U_e)		690 V ac
Insulating voltage (V dc)		400 V dc
Connection screws		M4
Standards		IEC 60947-1 IEC 60947-3

Dimensions

